

Installation automatisée sous Linux

Installer un système d'exploitation sur un ordinateur consiste le plus souvent à répondre à quelques questions, une pratique que l'on peut facilement automatiser..

Lorsqu'on achète un PC, il est en général préconfiguré et le système d'exploitation déjà en place. On n'a plus que quelques étapes à franchir, comme accepter les conditions d'utilisation pour Windows par exemple.

On peut aussi y installer l'OS de votre choix à la main, depuis un CD ou une clé USB. Une étape désormais assez courte, consiste à répondre à quelques questions. Une procédure simple, mais pouvant vite devenir répétitive si vous devez configurer plusieurs machines physiques et/ou virtuelles dans le cadre du déploiement d'une infrastructure.

Heureusement, la plupart des systèmes proposent une mécanique d'installation dite non interactive (unattended en anglais) permettant de définir à l'avance tous les paramètres : langue, clavier, réseau, configuration du stockage, compte utilisateur, pilotes et applications, etc. Une fois lancée, vous n'avez (presque) plus rien à faire.

Selon les cas, c'est plus ou moins simple à mettre en œuvre:

- [Preseed Debian](#): automatiser simplement l'installation
- [Preseed Ubuntu](#): personnaliser et automatiser l'installation d'Ubuntu
- [Kickstart Centos](#) : automatiser simplement l'installation

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=debian:linux-unattended-installation>

Last update: **2025/02/19 10:59**

