

Comment modifier un champ crypté dans MYSQL

Table of Contents

[Sélectionner la base de données](#)[Identifier l'occurrence](#)[Modifier le champ](#)

Pour modifier un champ contenant un mot de passe crypté, il faut:

1. identifier l'algorithme de hash utilisé par l'application (il faut faire un peu de recherche dans la documentation de l'application)
2. identifier l'identifiant de l'occurrence à modifier

Sélectionner la base de données

```
use racktables_db
```

Identifier l'occurrence

Par exemple l'identifiant dans la table **UserAccount** est **user_id** :

```
SHOW COLUMNS FROM UserAccount;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
| Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra
|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
| user_id        | int unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment
|
| user_name      | char(64)     | NO   | UNI |         |
|
| user_password_hash | char(40)    | YES  |     | NULL    |
|
| user_realname   | char(64)     | YES  |     | NULL    |
|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
```

Modifier le champ

Il est possible d'inclure la commande de HASH dans le requête MYSQL:

```
UPDATE UserAccount SET user_name = 'admin', user_password_hash =  
SHA1('password') where user_id = 1;
```

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=howto:mysql-change-password>

Last update: **2025/02/19 10:59**

