

Comment modifier la chaîne de titre de Vim

Table of Contents

[Fichier vimrc](#)
[Ligne de commande](#)
[Liste des mots magiques](#)

Fichier vimrc

Le titre de l'écran peut être automatiquement mis à jour avec le nom du fichier ouvert, ou ce que l'on veut en ajoutant simplement ce qui suit à vimrc :

```
let &titlestring = hostname() . "[vim(" . expand("%:t") . ")]"
if &term == "screen"
    set t_ts=^[k
    set t_fs=^[\\
endif
if &term == "screen" || &term == "xterm"
    set title
endif
```

Pour créer `^[`, qui est un caractère d'échappement, il faut entrer CTRL + V <Esc>

Cela fera un titre comme `hostname [vim (filename)]`, mais ce n'est qu'un exemple. De cette façon, on peut facilement garder un visuel sur quelle fenêtre de l'écran quel fichier est ouvert.

Ligne de commande

Il est possible de changer la chaîne de titre en ligne de commande ainsi :

```
set title
titlestring=...%{strpart(expand("\":p:h"),stridx(expand("\":p:h"),"\":"/",strlen(expand("\":p:h"))-12))}%=%n.\ \ %{expand("\":t:r\")}\ %m\ %Y\ \ \ \
%l\ of\ %L
```

chemin du répertoire (max 12 caractères)	<code>%{strpart(expand("\":p:h"),stridx(expand("\":p:h"),"\":"/",strlen(expand("\":p:h"))-12))}</code>	%:p:h = répertoire du fichier actuellement ouvert (:p chemin complet du fichier, :h En-tête du nom du fichier, le dernier composant et les séparateurs sont supprimés)
Numéro de tampon	<code>%n</code>	
nom de fichier	<code>%{expand("\":t:r\")}</code>	nom de fichier sans l'extension (pour conserver l'extension, utiliser: <code>%{expand("\":t\")}</code>)
Indicateur de modification	<code>%m</code>	Indique [+] si le tampon est modifié.
Type	<code>%Y</code>	

Ligne no .	%l\ of\ %L	%l=Numéro de ligne; %L=Nombre de lignes dans le tampon.
------------	------------	--

Liste des mots magiques

Format	Type	La description
%(...%)	Chaîne	Définit un groupe d'articles. Si tous les éléments de ce groupe sont vides, l'ensemble du groupe d'éléments (et tout texte à l'intérieur) disparaît.
%{n}*		Utilise le groupe de surbrillance Usern pour le reste de la (ou jusqu'à ce qu'un autre %n* apparaisse). Le format %0* remet la ligne en surbrillance normale. Si le groupe de surbrillance User1 est souligné, par exemple, l'instruction :set statusline=File:\ %1*%f%0* donne la ligne d'état suivante: Fichier: sample.txt
%<		Définit un emplacement où la ligne d'état peut être coupé s'il est trop long.
%=		Définit un emplacement au «milieu» de la ligne. Tous les le texte à gauche sera placé sur le côté gauche de la ligne, et le texte à droite sera mis contre la marge de droite. Par exemple: :set statusline=<-Left%=Right-> donne la ligne suivante : ←Left Right→
%		Le caractère %.
%B	Nombre	Le numéro du caractère sous le curseur en hexadécimal.
%F	Chaîne	Nom de fichier incluant le chemin complet.
%H	Flag	Indique « HLP » s'il s'agit d'un tampon d'aide.
%L	Nombre	Nombre de lignes dans le tampon.
%M	Flag	Indique « + » si le tampon est modifié.
%O	Nombre	Décalage d'octets dans le fichier sous forme hexadécimale.
%P	Chaîne	Le % du fichier devant le curseur.
%R	Flag	Indique « RO » si le tampon est en lecture seule.
%V	Nombre	Numéro de colonne virtuelle. Il s'agit de la chaîne vide si égal à %c.
%W	Flag	Indique « PRV » s'il s'agit de la fenêtre d'aperçu.
%Y	Flag	Type de fichier
a%	Chaîne	Lorsqu'on modifie plusieurs fichiers, cette chaîne retourne “({current} of {arguments})”. Par exemple: (5 de 18). S'il n'y a qu'un seul argument dans la ligne de commande, cette chaîne est vide.
%b	Nombre	Numéro du caractère sous le curseur en décimal.
%c	Nombre	Numéro de colonne.
%f	Chaîne	Nom de fichier spécifié sur la ligne de commande.
%h	Flag	Indique [Help] s'il s'agit d'un tampon d'aide.
%l	Nombre	Numéro de ligne.
%m	Flag	Indique [+] si le tampon est modifié.
%n	Nombre	Numéro de tampon.
%o	Nombre	Nombre de caractères avant le curseur, y compris sous le curseur.
%p	Nombre	Pourcentage à travers le fichier en lignes.
%r	Flag	Indique [RO] si le tampon est en lecture seule.
%t	Chaîne	Le nom de fichier (sans aucune information de chemin principal).
%v	Nombre	Numéro de colonne virtuelle.
%w	Flag	Indique [Aperçu] s'il s'agit d'une fenêtre d'aperçu.
%y	Flag	Type du fichier comme [type].
%{expr%}		Résultat de l'évaluation de l'expression expr .

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=howto:vim-modifier-chaine-de-titre>

Last update: **2025/02/19 10:59**

