

vendredi 11 janvier 2019

vagrant

provisionnement

production du fichier VagrantFile de provisionnement intégrant

- la configuration réseau
- le provisionnement chef client

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :
Vagrant.configure ("2") do |config|
  config.vm.box = "dgfip/centos7"
  config.vm.box_url =
"http://xx.xxx.xxx.xx:8089/boxes/vagrant/boxes/dgfip-rhel7-0.4.0.box"
  config.vm.define "dgfip-rhel7"
  config.vm.network "private_network", libvirt__network_name: "br0",
auto_config: false
  # manual ip
  config.vm.provision "shell", run: "always", inline: <<-SHELL
ifconfig eth1 xx.xxx.xxx.xx netmask 255.255.255.0 up
route del default gw 192.168.121.1
route add default gw xx.xxx.xxx.xx
SHELL
  config.vm.provision "chef_client" do |chef|
    chef.provisioning_path = "/etc/chef"
    chef.chef_server_url =
"https://xx.xxx.xxx.xx:10443/organizations/dgfip/"
    chef.validation_client_name = "dgfip-validator"
    chef.validation_key_path = "/etc/chef/dgfip-validator.pem"
    chef.client_key_path = "/etc/chef/jacques.pem"
    chef.node_name = "centos7"
  end
end
```

box dgfip-rhel7

Enregistrement de la dernière version

```
cd /var/www/html/repo/pub/boxes/vagrant
git init
git add -A
git commit -m "box rhel7 v0.4.0"
```

```
4 files changed, 34 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 boxes/dgfip-rhel7-0.4.0.box
create mode 100755 boxes/dgfipbase_1.0.0.box
create mode 100755 centos.json
create mode 100755 rhel7.json
```

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=journal:2019-01:day-2019-01-11>

Last update: **2025/02/19 10:59**

