

BASH : Commandes pour parser

Table of Contents

[Avec séparateurs](#)

[Utiliser les array](#)

[Parser une variable dans une autre variable](#)

Avec séparateurs

Utiliser les array

```
IFS=';' array=$(line)
```

Note : L'Internal Field Separator (IFS) est une variable de shell Unix (bash, sh, etc.) définissant les séparateurs de champ reconnus par l'interpréteur.

En général, IFS définit comme séparateurs 3 caractères

- espace
- tabulation (\t)
- saut de ligne (\n).

Pour vérifier cette valeur, il suffit de taper la commande :

```
set | grep ^IFS=
```

Le résultat habituel est :

```
IFS=$' \t\n'
```

Parfois on a besoin de redéfinir cette valeur, par exemple dans le cas où on ne souhaite pas que l'espace serve de séparateur (cas typique : on a à traiter des fichiers dont les noms contiennent des espaces) : IFS=\$'\n' permet de ne traiter que les sauts de ligne comme internal field separator.

Parser une variable dans une autre variable

```
variable2=$(echo $variable2 | awk '{print $2}')
```

From:

<http://www.ouarte.garden/> - dwndoc

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=notes:bash-parse>

Last update: **2025/02/19 10:59**



