

Ruby: Gitploy

Gitploy a été créé pour faire des déploiements à base de git-push ultra-simple. Il n'utilise pas rake, il ne nécessite pas de hooks Git, il ne fait que le strict minimum. C'est si minime, en fait, qu'il ne fournit même pas avec sa propre «recette» - Gitploy est en fait juste un DSL pour définir rapidement sa propre stratégie de déploiement, ça fait juste ce qu'on lui dit.

Pour installer gitploy utiliser la commande suivante

```
gem install gitploy
```

Créer un fichier config/gitploy.rb dans le répertoire racine du compte de connexion

```
require 'gitploy/script'
configure do |c|
  c.path = '/var/www/fooapp'
  stage :staging do
    c.host = 'staging.fooapp.com'
    c.user = 'ninja'
  end
  stage :production do
    c.host = 'fooapp.com'
    c.user = 'deployer'
  end
end
setup do
  remote do
    run "mkdir -p #{config.path}"
    run "cd #{config.path} && git init"
    run "git config --bool receive.denyNonFastForwards false"
    run "git config receive.denyCurrentBranch ignore"
  end
end
deploy do
  push!
  remote do
    run "cd #{config.path}"
    run "git reset --hard"
    run "bundle install --deployment"
    run "touch tmp/restart.txt"
  end
end
```

Pour utiliser gitploy utiliser les commandes suivantes

```
$ gitploy production setup
```

\$ gitploy production

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=notes:gitploy>

Last update: **2025/02/19 10:59**

