

# JENKINS: Script groovy pour explorer les magasins Credentials

Le script suivant permet de produire une liste de paramètres composée des id|username|passwd enregistrés dans Credentials

```
import jenkins.*
import jenkins.model.*
import hudson.*
import hudson.model.*
import com.cloudbees.plugins.credentials.Credentials
import com.cloudbees.plugins.credentials.CredentialsProvider;
import
com.cloudbees.plugins.credentials.common.StandardUsernamePasswordCredentials
;
def getPassword = { userid ->
    def password = ""
    def creds =
com.cloudbees.plugins.credentials.CredentialsProvider.lookupCredentials(
    com.cloudbees.plugins.credentials.Credentials.class
)
Jenkins.instance.getAllItems(com.cloudbees.hudson.plugins.folder.Folder.class).each{ f ->
    creds =
com.cloudbees.plugins.credentials.CredentialsProvider.lookupCredentials(
    com.cloudbees.plugins.credentials.Credentials.class, f)
    def c = creds.findResult { it.id == userid ? it : null }

    if ( c ) {
        password = c.password

    } else {
        password = "n-a"
    }
}
return password
}
Set<Credentials> allCredentials = new HashSet<Credentials>();

def creds =
com.cloudbees.plugins.credentials.CredentialsProvider.lookupCredentials(
    com.cloudbees.plugins.credentials.Credentials.class
);

allCredentials.addAll(creds)

Jenkins.instance.getAllItems(com.cloudbees.hudson.plugins.folder.Folder.class).each{ f ->
```

```
creds =
com.cloudbees.plugins.credentials.CredentialsProvider.lookupCredentials(
    com.cloudbees.plugins.credentials.Credentials.class, f)
allCredentials.addAll(creds)
}

def choices=[]

for (c in allCredentials) {
    def passwd = getPassword(c.id)
    choices.add(c.id + "|" + c.username + "|" + passwd)
}
return choices
```

Il retourne l'ensemble des couples username/password de la config active, pour ne retourner que les credentials attachés à un dossier il faut réduire la portée de la déclaration dans la classe Folder

```
Jenkins.instance.getAllItems(com.cloudbees.hudson.plugins.folder.Folder.class).each{ f ->
    creds =
com.cloudbees.plugins.credentials.CredentialsProvider.lookupCredentials(
    com.cloudbees.plugins.credentials.Credentials.class, f)
    allCredentials.addAll(creds)
}
```

de cette manière

```
jenkins.instance.getAllItems(com.cloudbees.hudson.plugins.folder.Folder.class).findAll{it.name.equals('reseau')}.each{ f ->
    creds =
com.cloudbees.plugins.credentials.CredentialsProvider.lookupCredentials(
    com.cloudbees.plugins.credentials.Credentials.class, f)
    allCredentials.addAll(creds)
}
```

où 'reseau' est le nom du dossier dans lequel la recherche doit être limitée.

From:  
<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:  
<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=notes:groovy-jenkins-credential>

Last update: **2025/02/19 10:59**

